
HFM MKR S

Meracia prípojka, séria zástrčka

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar B
Prípojka 2	Násuvná prípojka pre meraciu techniku
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu s meracou prípojkou
Rozsah dodávky	s uzatváracou vsuvkou a fixačným kolíkom
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak





Výrobok

Označenie	G1	max. prevádzkový tlak (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1,1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1,1/2" -11	400

Náhradné diely

HFM ST	Násuvná spojka s uzatváracou vsuvkou DN 2

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.