
# HFM MMA S
Prípojka manometra

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | O-krúžok-tesniaci |
| **Prípojka 2** | Násuvná prípojka pre meraciu techniku |
| **Konštrukcia** | Hrdlo k naskrutkovaniu s meracou prípojkou |
| **Konštrukcia, doplnok** | pre priehradkové upevnenie |
| **Rozsah dodávky** | s poistnou maticou a O-krúžkom |
| **Teplota min.** | -20 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |






## Výrobok

| Označenie | G1 | max. prevádzkový tlak (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MMA 1/4 S** | G 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| **HFM MMA 1/2 S** | G 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **HFM MMA S VA** | Prípojka manometra, Ušľachtilá oceľ |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Násuvná spojka s uzatváracou vsuvkou DN 2 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*