

Vlastnosti

Oblasť použitia	Meracia technika
Konštrukcia	Hadicové vedenie DN 2 s meracími prípojkami S 12,65 x 1,5
Vnútrotná vrstva	Polyamid
Vnútrotná vložka	jedna výpletová vložka z aramid
Vonkajšia vrstva	Polyuretán
Rozsah dodávky	s ochranou proti prachu
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Kvapaliny na minerálnej báze alebo na báze glykolu



Výrobok

Označenie	Vonkajší Ø (mm)	Vnútrotný Ø (mm)	max. prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000