

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Meracia technika
<b>Konštrukcia</b>	Hadicové vedenie DN 2 s meracími prípojkami M 16 x 1,5
<b>Vnútoraná vrstva</b>	Polyamid
<b>Vnútoraná vložka</b>	jedna výpletová vložka z aramid
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Polyuretán
<b>Rozsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Médiá</b>	Kvapaliny na minerálnej báze alebo na báze glykolu



## Výrobok

Označenie	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorý Ø (mm)	max. prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000