

# HFM T HL S / HFM T HS S

Meracia prípojka, séria zástrčka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |  |
|---------------------|--|
| Prípojka 1 + 2      | metrický vonkajší závit valcový          |
| Tvar tesnenia 1 + 2 | Vnútorý kužeľ 24°                        |
| Prípojka 3          | Násuvná prípojka pre meraciu techniku    |
| Vyhotovenie         | Tvar T                                   |
| Norma               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                   |
| Rozsah dodávky      | s uzatváracou vsuvkou a fixačným kolíkom |
| Teplota min.        | -20 °C                                   |
| Teplota max.        | 100 °C                                   |
| Materiál            | Oceľ                                     |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak                        |



## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie     | Konštrukčný rad | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G1 + G2    | max. prevádzkový tlak (bar) |
|---------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| HFM T HL 04 S | D               | 6                      | M 12 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 06 S | D               | 8                      | M 14 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 08 S | D               | 10                     | M 16 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 10 S | D               | 12                     | M 18 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 13 S | D               | 15                     | M 22 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 16 S | D               | 18                     | M 26 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 20 S | D               | 22                     | M 30 x 2   | 160                         |
| HFM T HL 25 S | D               | 28                     | M 36 x 2   | 160                         |
| HFM T HL 32 S | D               | 35                     | M 45 x 2   | 160                         |
| HFM T HL 40 S | D               | 42                     | M 52 x 2   | 160                         |
| HFM T HS 03 S | S               | 6                      | M 14 x 1,5 | 400                         |
| HFM T HS 04 S | S               | 8                      | M 16 x 1,5 | 400                         |
| HFM T HS 06 S | S               | 10                     | M 18 x 1,5 | 400                         |
| HFM T HS 08 S | S               | 12                     | M 20 x 1,5 | 400                         |
| HFM T HS 10 S | S               | 14                     | M 22 x 1,5 | 400                         |
| HFM T HS 13 S | S               | 16                     | M 24 x 1,5 | 400                         |
| HFM T HS 16 S | S               | 20                     | M 30 x 2   | 400                         |
| HFM T HS 20 S | S               | 25                     | M 36 x 2   | 400                         |
| HFM T HS 25 S | S               | 30                     | M 42 x 2   | 400                         |
| HFM T HS 32 S | S               | 38                     | M 52 x 2   | 315                         |

## Varianty produktu

XHFM T HL S / XHFM T HS S Meracia prípojka, séria zástrčka, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)

## Náhradné diely

HFM ST Násuvná spojka s uzatváracou vsuvkou DN 2