

RVM 63

Podtlakový manometer bez glycerínovej náplne

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s čapom
Prípojka	dole
Norma	EN 837-1
Rozsah teplôt	max. média. +60 °C Okolité -20 °C až +60 °C



Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

Výrobok

Označenie	Menovitá veľkosť Ø	Rozsah stupnice	Akostná trieda	Prípojka
RVM 63 -1 +0	63	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6	63	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5	63	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3	63	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5	63	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9	63	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15	63	-1...+15	2,5	G 1/4" -19