


FK KG IR MG

Pevná spojka pre hasičskú spojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením |
| Prípojka 2 | Bajonetová spojka |
| Konštrukcia | Pevná spojka s vnútorným závitom |
| Tvar tesnenia 2 | Tvarové tesnenie z nitrilu, čierne |
| Materiál | Mosadz |



Výrobok

| Označenie | Prípojovací závit | Rozstup zarážok (mm) | Menovitá veľkosť Storz |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| FK KG 31 IR 13 D MG | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 66 IR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 65 C MG | G 2,1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 IR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 65 MG | G 2,1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 IR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 65 B MG | G 2,1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 IR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 110 A MG | G 4,1/2" -11 | 133 | 110-A |

Varianty produktu

FK KG IR AL Pevná spojka pre hasičskú spojku, Hliník

Náhradné diely

| | |
|-----------|--|
| DSD KG N | Tlakové a sacie tesnenie pre hasičskú spojku |
| DSD KG S | Tlakové a sacie tesnenie, hasičská spojka |
| DSD KG V | Tlakové a sacie tesnenie, hasičská spojka |
| FLD R N | Ploché tesniaci krúžok pre hasičskú spojku |
| FLD R N W | Ploché tesniaci krúžok pre hasičskú spojku |
| FLD R T | Ploché tesniaci krúžok pre hasičskú spojku |