

FLD R T

Plochý tesniaci krúžok pre hasičskú spojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia Ploché tesnenie pre pevnú spojku s vnútorným závitom
Materiál PTFE



Výrobok

| Označenie | pre závit | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1 T | G 1" | 20 | 33 | 2 |
| FLD R 1 1/4 T | G 1,1/4" | 33 | 42 | 2 |
| FLD R 1 1/2 T | G 1,1/2" | 39 | 48 | 2 |
| FLD R 2 T | G 2" | 47 | 60 | 2 |
| FLD R 2 1/2 T | G 2,1/2" | 66 | 76 | 2 |
| FLD R 3 T | G 3" | 76 | 88 | 2 |
| FLD R 4 T | G 4" | 102 | 113 | 2 |
| FLD R 4 1/2 T | G 4,1/2" | 105 | 126 | 2 |
| FLD R 5 T | G 5" | 122 | 140 | 2 |

Varianty produktu

FLD R N

FLD R N W

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

FK KG IR AL Pevná spojka pre hasičskú spojku
FK KG IR MG Pevná spojka pre hasičskú spojku