
# JG 01 (zyl.)
Konektor k naskrutkovaniu

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve |
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | zapuzdrený O-krúžok na hrdle k naskrutkovaniu |
| **Prípojka 2** | Vsuvkové hrdlo |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Konštrukcia** | Konektor k naskrutkovaniu |
| **Farba** | čierny |
| **Médiá** | Vzduch<br>kvapalné médiá<br>inertné plyny napr. N2/CO2 |
| **Materiál** | Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-krúžok z nitrilu |






## Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JG 01 04 11 E** | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 17 | 14 |
| **JG 01 04 12 E** | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 16 | 17 |
| **JG 01 05 11 E** | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 17 | 14 |
| **JG 01 05 12 E** | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 16 | 17 |
| **JG 01 06 11 E** | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 20 | 15 |
| **JG 01 06 12 E** | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 16 | 17 |
| **JG 01 08 11 E** | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 20 | 17 |
| **JG 01 08 12 E** | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 16 | 17 |
| **JG 01 08 13 E** | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 16 | 22 |
| **JG 01 10 12 E** | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 23 | 20 |
| **JG 01 10 13 E** | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 19 | 22 |
| **JG 01 10 14 E** | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 18 | 27 |
| **JG 01 12 13 E** | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 21 | 24 |
| **JG 01 12 14 E** | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 22 | 27 |
| **JG 01 15 14 E** | 15 | G 1/2" -14 | 12,5 | 26 | 27 |
| **JG 01 18 14 E** | 18 | G 1/2" -14 | 12,5 | 46 | 30 |
| **JG 01 22 16 E** | 22 | G 3/4" -14 | 15,0 | 46 | 32 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **JG 19 E** | Ochranné veko pre násuvnú spojku |
| **JG 18 S** | Poistný krúžok pre násuvnú spojku |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*