


JG 19 E

Ochranné veko pre násuvnú spojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

Farba	čierny
Materiál	Kopolymér etylén vinylacetát



Popis

Poistka zabráňuje nechcenému rozpojeniu upevňovacích prvkov.

Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø rúrky (mm)
JG 19 04 E	4
JG 19 05 E	5
JG 19 06 E	6
JG 19 08 E	8
JG 19 10 E	10
JG 19 12 E	12
JG 19 15 E	15
JG 19 18 E	18
JG 19 22 E	22

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

JG 12	Priehradková násuvná spojka
JG 09 (zyl.)	Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90°
JG 09 (keg.)	Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90°
JG 01 (zyl.)	Konektor k naskrutkovaniu
JG 06 / JG 13	Pripojovacie redukčné hrdlo
JG 10 (zyl.)	Konektor k naskrutkovaniu, tvar T
JG UB	Vratný oblúk s násuvnou spojkou
JG 04 / JG 20	Násuvná spojka
JG 45 (BSP)	Konektor pre naskrutkovanie
JG 10 (keg.)	Konektor k naskrutkovaniu, tvar T
JG 45 (UN/UNF)	Konektor pre naskrutkovanie
JG 23	Násuvná spojka, tvar Y
JG 03 / JG 21	Násuvná spojka, uhol 90°
JG 22	Násuvná spojka, uhol 90°
JG 11 (zyl.)	Konektor k naskrutkovaniu, tvar L
JG 02 / JG 30	Násuvná spojka, tvar T
JG 11 (keg.)	Konektor k naskrutkovaniu, tvar L
JG 15 WB / JG 22 WB	Uholník 90° pre montáž na stenu
JG 01 (keg.)	Konektor k naskrutkovaniu