

JG 19 E

Ochranné veko pre násuvnú spojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------|------------------------------|
| Farba | čierny |
| Materiál | Kopolymér etylén vinylacetát |



Popis

Poistka zabráňuje nechcenému rozpojeniu upevňovacích prvkov.

Výrobok

| Označenie | pre vonkajší Ø rúrky (mm) |
|------------|------------------------------|
| JG 19 04 E | 4 |
| JG 19 05 E | 5 |
| JG 19 06 E | 6 |
| JG 19 08 E | 8 |
| JG 19 10 E | 10 |
| JG 19 12 E | 12 |
| JG 19 15 E | 15 |
| JG 19 18 E | 18 |
| JG 19 22 E | 22 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| JG 12 | Priehradková násuvná spojka |
| JG 09 (zyl.) | Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90° |
| JG 09 (keg.) | Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90° |
| JG 01 (zyl.) | Konektor k naskrutkovaniu |
| JG 06 / JG 13 | Pripojovacie redukčné hrdlo |
| JG 10 (zyl.) | Konektor k naskrutkovaniu, tvar T |
| JG UB | Vratný oblúk s násuvnou spojkou |
| JG 04 / JG 20 | Násuvná spojka |
| JG 45 (BSP) | Konektor pre naskrutkovanie |
| JG 10 (keg.) | Konektor k naskrutkovaniu, tvar T |
| JG 45 (UN/UNF) | Konektor pre naskrutkovanie |
| JG 23 | Násuvná spojka, tvar Y |
| JG 03 / JG 21 | Násuvná spojka, uhol 90° |
| JG 22 | Násuvná spojka, uhol 90° |
| JG 11 (zyl.) | Konektor k naskrutkovaniu, tvar L |
| JG 02 / JG 30 | Násuvná spojka, tvar T |
| JG 11 (keg.) | Konektor k naskrutkovaniu, tvar L |
| JG 15 WB / JG 22 WB | Uholník 90° pre montáž na stenu |
| JG 01 (keg.) | Konektor k naskrutkovaniu |