

### Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Bajonetová hadicová spojka
<b>Konštrukcia, doplnok</b>	s dvojitou bezpečnostnou vačkou
<b>Prípojka 1</b>	Hadicová prípojka
<b>Prípojka 2</b>	Bajonetová spojka
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Gumový tesniaci krúžok
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Materiál</b>	Odliaťok
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Clo	Rozstup zarážok (mm)	Prevádzkový tlak
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

### Varianty produktu

LSK G AC Bajonetová spojka (vzduch), Oceľ

### Príslušenstvo

LSK GDOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku

### Náhradné diely

LSK GOOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku