

Vlastnosti

Konštrukcia	Bajonetová hadicová spojka
Konštrukcia, doplnok	s dvojitou bezpečnostnou vačkou
Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Bajonetová spojka
Tvar tesnenia 2	Gumový tesniaci krúžok
Norma	DIN 3489
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Odliaťok
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Clo	Rozstup zarážok (mm)	Prevádzkový tlak
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Varianty produktu

LSK G AC Bajonetová spojka (vzduch), Oceľ

Príslušenstvo

LSK GDOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku

Náhradné diely

LSK GOOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku