

# LSK HR G

Bajonetová spojka (vzduch)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Konštrukcia          | Bajonetová spojka s vonkajším závitom |
| Konštrukcia, doplnok | s dvojistou bezpečnostnou vačkou      |
| Prípojka 1           | Vonkajší závit BSP, valcový           |
| Prípojka 2           | Bajonetová spojka                     |
| Tvar tesnenia 2      | Gumový tesniaci krúžok                |
| Norma                | DIN 3489                              |
| Teplota min.         | -40 °C                                |
| Teplota max.         | 95 °C                                 |
| Materiál             | Odliaatok                             |
| Povrchová ochrana    | galvanický povlak                     |



## Poznámka

Ako protipírúbu je potrebné použiť spojku s mosadzným tesnením.

## Výrobok

| Označenie      | Prípojovací závit | Rozstup zarážok<br>(mm) | Prevádzkový tlak |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| LSK NW 06 HR G | G 1/4" -19        | 42                      | PN 10            |
| LSK NW 10 HR G | G 3/8" -19        | 42                      | PN 10            |
| LSK NW 13 HR G | G 1/2" -14        | 42                      | PN 10            |
| LSK NW 20 HR G | G 3/4" -14        | 42                      | PN 10            |
| LSK NW 25 HR G | G 1" -11          | 42                      | PN 10            |

## Variety produktu

LSK HR G AC Bajonetová spojka (vzduch), Oceľ

## Príslušenstvo

LSK GDOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku

## Náhradné diely

LSK GOOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku