

LSK HR G

Bajonetová spojka (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Bajonetová spojka s vonkajším závitom
Konštrukcia, doplnok	s dvojitou bezpečnostnou vačkou
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Prípojka 2	Bajonetová spojka
Tvar tesnenia 2	Gumový tesniaci krúžok
Norma	DIN 3489
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Odliatok
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Ako protipírribu je potrebné použiť spojku s mosadzným tesnením.

Výrobok

Označenie	Prípojovací závit	Rozstup zarážok (mm)	Prevádzkový tlak
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Variety produktu

LSK HR G AC Bajonetová spojka (vzduch), Oceľ

Príslušenstvo

LSK GDOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku

Náhradné diely

LSK GOOR Gumový krúžok pre bajonetovú spojku