LSK IR M

Bajonetová spojka (vzduch)

Vlastnosti

Konštrukcia	Bajonetová spojka s vnútorným závitom
Konštrukcia, doplnok	s dvojitou bezpečnostnou vačkou
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Prípojka 2	Bajonetová spojka
Tvar tesnenia 2	Mosadzné tesnenie s gumovou vložkou
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Odliatok
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Ako protiprírubu je potrebné použiť spojku s gumeným tesnením.

Výrobok

Označenie	Pripojovací závit	Rozstup zarážok (mm)	Prevádzkový tlak
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Náhradné diely

LSK HOOS	Fixačná skrutka pre bajonetovú spojku
LSK MOOH	Mosadzné puzdro pre bajonetovú spojku
LSK SOOR	Hadicový krúžok pre bajonetovú spojku

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.