

LSK M

Bajonetová spojka (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Bajonetová hadicová spojka
Konštrukcia, doplnok	s dvojistou bezpečnostnou vačkou
Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Bajonetová spojka
Tvar tesnenia 2	Mosadzné tesnenie s gumovou vložkou
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Odliatok
Povrchová ochrana	pozinkované, bielo chromované



Poznámka

Ako protipírribu je potrebné použiť spojku s gumeným tesnením.

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Člo	Rozstup zarážok (mm)	Prevádzkový tlak
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Náhradné diely

LSK HOOS	Fixačná skrutka pre bajonetovú spojku
LSK MOOH	Mosadzné puzdro pre bajonetovú spojku
LSK SOOR	Hadicový krúžok pre bajonetovú spojku