


### Vlastnosti

Konštrukcia	MODY - hadicová spojka
Konštrukcia, doplnok	s dvojitou bezpečnostnou vačkou
Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Bajonetová spojka
Tvar tesnenia 2	Gumový tesniaci krúžok
Norma	DIN 3238
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Hlava spojky z temperovanej liatiny / Priechodka z ocele
Povrchová ochrana	galvanický povlak



### Popis

so zosilneným závitovým ochranným krúžkom a novým, obojstranne vedeným tesniacim krúžkom.

### Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Clo	Rozstup zarážok (mm)	Prevádzkový tlak
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

### Príslušenstvo

LSK SDOR N Gumový krúžok pre spojku MODY

### Náhradné diely

LSK SGOR N Gumový krúžok pre spojku MODY