

# WSK IR

Bajonetová spojka GEKA (voda)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Prípojka 1** Vnútorný závit BSP, valcový

**Tvar tesnenia 1** s plochým tesnením

**Prípojka 2** Bajonetová spojka

**Tvar tesnenia 2** Tvarový tesniaci krúžok z NBR

**Teplota min.** 0 °C

**Teplota max.** 95 °C

**Médiá** Voda

**Materiál** Kujná mosadz MS 58



## Výrobok

| Označenie    | G1           | Rozstup zarážok<br>(mm) | Prevádzkový tlak |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19   | 40                      | PN 50            |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19   | 40                      | PN 50            |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14   | 40                      | PN 50            |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14   | 40                      | PN 50            |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11     | 40                      | PN 50            |
| WSK NW 32 IR | G 1,1/4" -11 | 40                      | PN 50            |
| WSK NW 40 IR | G 1,1/2" -11 | 40                      | PN 50            |

## Náhradné diely

**WSK GKOR NEU** Tvarové tesnenie pre bajonetovú spojku pre vodu