

Vlastnosti

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Prípojka 1 | Hadicová prípojka |
| Tvar tesnenia 1 | Tvarový tesniaci krúžok z NBR |
| Prípojka 2 | Bajonetová spojka |
| Teplota min. | 0 °C |
| Teplota max. | 95 °C |
| Médiá | Voda |
| Materiál | Kujná mosadz MS 58 |



Výrobok

| Označenie | Clo | pre vnútorný priemer hadice (mm) | Rozstup zarážok (mm) | Prevádzkový tlak |
|-----------|--------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| WSK NW 10 | 3/8" | 10 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 | 1/2" | 13 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 16 | 5/8" | 16 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 19 | 3/4" | 19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 | 1" | 25 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 | 1.1/4" | 32 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 38 | 1.1/2" | 38 | 40 | PN 50 |

Náhradné diely

WSK GKOR NEU Tvarové tesnenie pre bajonetovú spojku pre vodu