

3 BKR ND T

3-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 - 3 | Tvar A |
| Otvor | Tvar T |
| Prepínacia dráha | 0°; 90° |
| Rozsah teplôt | Voda: 0 °C až + 150 °C Vzduch: - 20 °C až + 150 °C |
| Materiál | Teleso z mosadze Držadlo z hliníka Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze Tesnenie guľa z PTFE |
| Povrchová ochrana | niklované |



Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) |
|---------------|-----|-------------------|------------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND T | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND T | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND T | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND T | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND T | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND T | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND T | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka