

3 BKR T

3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 - 3 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E. |
| Otvor | Tvar T |
| Prepínacia dráha | 0°; 90° |
| Teplota min. | -10 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Materiál | Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-kružok z NBR |
| Povrchová ochrana | hnedené |



Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Prekrytie | LW (mm) | Prevádzkový tlak | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|---------|------------------|---------|-----|
| 3 BKR 04 T | 4 | G 1/8" -28 | pozitívny (zatvorené) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKR 06 T | 6 | G 1/4" -19 | pozitívny (zatvorené) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKR 10 T | 10 | G 3/8" -19 | pozitívny (zatvorené) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 13 T | 12 | G 1/2" -14 | pozitívny (zatvorené) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 20 T | 19 | G 3/4" -14 | pozitívny (zatvorené) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 25 T | 25 | G 1" -11 | pozitívny (zatvorené) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 32 T | 31 | G 1.1/4" -11 | pozitívny (zatvorené) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 40 T | 38 | G 1.1/2" -11 | pozitívny (zatvorené) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Náhradné diely

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Nárazníkové lamely pre guľový kohút |
| BK GEKR GRIFF SW | Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút |