

# 3 BKR TK

3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E.
Vyhotovenie	kompaktné vyhotovenie
Otvor	Tvar T
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-kružok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



## Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Dodržiujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negatívny (otvorené)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4" -19	negatívny (otvorené)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negatívny (otvorené)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negatívny (otvorené)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koefficient bezpečnosti

## Varianty produktu

3 BKR TK VZ 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, galvanický povlak

## Náhradné diely

BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút
BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút