


# 3 BKR TK VZ

3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>vodorovný Prípojka 1 - 3</b>	Vnútorný závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1 - 3</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E.
<b>Vyhotovenie</b>	kompaktné vyhotovenie
<b>Otvor</b>	Tvar T
<b>Prepínacia dráha</b>	0°; 90°
<b>Teplota min.</b>	-10 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Materiál</b>	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Dodržiujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 TK VZ</b>	4	G 1/8" -28	negatívny (otvorené)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 06 TK VZ</b>	6	G 1/4" -19	negatívny (otvorené)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 10 TK VZ</b>	10	G 3/8" -19	negatívny (otvorené)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 13 TK VZ</b>	12	G 1/2" -14	negatívny (otvorené)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koefficient bezpečnosti

## Varianty produktu

**3 BKR TK** 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, hnedé