

# BKR HR ND

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |   |
|-------------------|---|
| Prípojka 1        | Vnútorný závit BSP, valcový   |
| Prípojka 2        | Vonkajší závit BSP, valcový   |
| Prepínacia dráha  | 0°; 90°   |
| Rozsah teplôt     | Vzduch: - 20 °C až + 150 °C<br>Voda: 0 °C až + 150 °C   |
| Materiál          | Teleso z mosadze<br>Držadlo z hliníka<br>Gula z tvrdo chrómovanej mosadze<br>Tesnenie guľa z PTFE |
| Povrchová ochrana | niklované   |



## Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie    | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) |
|--------------|-----|-------------------|------------------------|
| BKR 06 HR ND | 6   | G 1/4" -19        | 50,0                   |
| BKR 10 HR ND | 10  | G 3/8" -19        | 50,0                   |
| BKR 13 HR ND | 12  | G 1/2" -14        | 50,0                   |
| BKR 20 HR ND | 19  | G 3/4" -14        | 40,0                   |
| BKR 25 HR ND | 25  | G 1" -11          | 40,0                   |
| BKR 32 HR ND | 31  | G 1.1/4" -11      | 30,0                   |
| BKR 40 HR ND | 38  | G 1.1/2" -11      | 30,0                   |
| BKR 50 HR ND | 51  | G 2" -11          | 25,0                   |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF = Koefficient bezpečnosti – SW = Šírka kľúča – BD = Prevádzkový tlak

## Náhradné diely

ND GRIFF Držadlo pre guľový kohút ND