

BKR ND DVGW

2-cestný guľový kohút v nízko tlakovom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|---|
| Prípojka 1 + 2 | Vnútrotný závit BSP, valcový |
| Prepínacia dráha | 0°; 90° |
| Doplnková charakteristika | Certifikácia DVGW pre plyn |
| Rozsah teplôt | Voda: 0 °C až + 120 °C Plyn: - 20 °C až + 60 °C Ostatné: - 20 °C až + 150 °C |
| Médiá | Mestský plyn, kvapalný plyn, metán studená a teplá voda, oleje Tlakový vzduch a uhľovodíky všeobecne |
| Materiál | Dvojité tesnenie s O-krúžkami z elastoméru Teleso z mosadze Držadlo z ocele so žltou plastovou ochranou Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze |
| Povrchová ochrana | niklované |



Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | BD* pre plyn (bar) | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) |
|----------------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| BKR 06 ND DVGW | 6 | 5 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| BKR 10 ND DVGW | 10 | 5 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| BKR 13 ND DVGW | 12 | 5 | G 1/2" -14 | 63,0 |
| BKR 20 ND DVGW | 19 | 5 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND DVGW | 25 | 5 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND DVGW | 31 | 5 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND DVGW | 38 | 5 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND DVGW | 51 | 5 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD = Prevádzkový tlak