

BKR ND K

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---|
| Vyhotovenie | Kompaktný tvar s krídlovým držadlom |
| Prípojka 1 + 2 | Vnútrotný závit BSP, valcový |
| Prepínacia dráha | 0°; 90° |
| Rozsah teplôt | Vzduch: - 20 °C až + 150 °C Voda: 0 °C až + 150 °C |
| Materiál | Teleso z mosadze Držadlo z hliníka Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze Tesnenie guľa z PTFE |
| Povrchová ochrana | niklované |



Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) |
|-------------|-----|-------------------|------------------------|
| BKR 06 ND K | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 ND K | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 ND K | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND K | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND K | 25 | G 1" -11 | 40,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD = Prevádzkový tlak