


BK SF / BK SF6

2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Príruba SAE
Tvar tesnenia 1 + 2	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



Poznámka

Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Výrobok

Označenie	DN*	Rad tlakov	Veľkosť príruby	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK SF 25	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
BK SF6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK SF6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koefficient bezpečnosti

Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút