

SK SF / SK SF6

2-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Príruba SAE
Tvar tesnenia 1 + 2	s plochým tesnením s O-kružkom SF
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso z kovanej ocele Gula a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-kružok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Dodržiňte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

Označenie	DN*	Rad tlakov	Veľkosť príruby	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK SF 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK SF 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK SF6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koefficient bezpečnosti

Náhradné diely

BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút
BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút