# 2 OK VA
Svorka s 2 okami

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Upevňovanie hadíc v nízkotlakovej oblasti |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ |



## Výrobok

| Označenie | Rozsah upínania (mm) | Šírka pásu (mm) |
|---|---|---|
| **2 OK 3-5 VA** | 3,4 - 5,0 | 5,0 |
| **2 OK 3.1-4.1 VA** | 3,1 - 4,1 | 3,5 |
| **2 OK 3.5-4.5 VA** | 3,5 - 4,5 | 3,5 |
| **2 OK 5-7 VA** | 5,0 - 7,0 | 6,0 |
| **2 OK 7-9 VA** | 7,0 - 9,0 | 6,0 |
| **2 OK 8-11 VA** | 8,0 - 11,0 | 7,0 |
| **2 OK 9-11 VA** | 9,0 - 11,0 | 6,5 |
| **2 OK 11-13 VA** | 11,0 - 13,0 | 6,5 |
| **2 OK 13-15 VA** | 13,0 - 15,0 | 7,0 |
| **2 OK 15-17 VA** | 15,0 - 17,0 | 7,5 |
| **2 OK 15-18 VA** | 15,0 - 18,0 | 7,5 |
| **2 OK 17-20 VA** | 17,0 - 20,0 | 7,5 |
| **2 OK 18-21 VA** | 18,0 - 21,0 | 8,0 |
| **2 OK 19-22 VA** | 18,1 - 22,0 | 9,0 |
| **2 OK 20-23 VA** | 20,0 - 23,0 | 8,0 |
| **2 OK 22-25 VA** | 22,0 - 25,0 | 8,5 |
| **2 OK 23-27 VA** | 23,0 - 27,0 | 8,5 |
| **2 OK 25-28 VA** | 25,0 - 28,0 | 9,0 |
| **2 OK 27-31 VA** | 26,3 - 31,0 | 10,0 |
| **2 OK 28-31 VA** | 28,0 - 31,0 | 9,0 |
| **2 OK 31-34 VA** | 31,0 - 34,0 | 9,5 |
| **2 OK 34-37 VA** | 34,0 - 37,0 | 9,5 |
| **2 OK 37-40 VA** | 37,0 - 40,0 | 10,0 |
| **2 OK 40-43 VA** | 40,0 - 43,0 | 10,0 |
| **2 OK 43-46 VA** | 43,0 - 46,0 | 10,0 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **2 OK** | Svorka s 2 okami, galvanický povlak |
| **2 OK VC** | Svorka s 2 okami, chrómovo lesklo pozinkované |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*