

# HSRS EE

Elastomérová vložka pre objímku oceľových rúrok

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Konštrukcia</b>  | Kovové ploché tesnenie  |
| <b>vhodné pre</b>   | HSRS, objímky pre oceľové rúrky   |
| <b>Teplota min.</b> | -40 °C  |
| <b>Teplota max.</b> | 125 °C  |
| <b>Materiál</b>     | Santoprene 64° Shore A  |
| <b>Blok popisu</b>  | vysoká odolnosť oleju a poveternosti<br>bezpečné upevnenie rúrkových a hadicových vedení<br>zlepšené tlmenie hluku a vibrácií |



## Výrobok

| Označenie     | d1<br>(mm) | Ø D<br>(mm) |
|---------------|------------|-------------|
| HSRS 25-12 EE | 12,00      | 25          |
| HSRS 25-15 EE | 15,00      | 25          |
| HSRS 30-20 EE | 20,00      | 30          |
| HSRS 35-25 EE | 25,00      | 35          |
| HSRS 42-30 EE | 30,00      | 42          |
| HSRS 50-35 EE | 35,00      | 50          |
| HSRS 50-38 EE | 38,00      | 50          |
| HSRS 50-42 EE | 42,00      | 50          |

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HSRS Objímka oceľových rúrok