


SRS 1-5 D PA

Rúrková objímka, dvojité rúrka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Objímka dvojice rúrok
Konštrukcia, doplnok	Vnútoraná strana objímky s rebrom
Norma	DIN 3015-3
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Polyamid 6



Poznámka

Pre uchytenie hadíc a káblov sa odporúča použitie objímok s hladkou vnútornou plochou. Montáž sa uskutočňuje bez predpätia, čím sa znižuje výška bloku H o rozmer medzery S1.

Popis

Rebrá na vnútornej strane objímok pôsobia tlmivo voči nárazom a vibráciám a zachytávajú sily pôsobiace v smere osi rúrky. Medzera medzi oboma polovicami vyvoláva predpätie rúrky.

Pokyny pre objednanie

1 kus = 2 polovice objímky

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	Vonkajší Ø rúrky d2 (mm)	Vonkajší Ø rúrky d2	a (mm)	B (mm)	V (mm)	D (mm)	S1 (mm)
SRS 106.4 D PA	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 106 D PA	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PA	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PA	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PA	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PA	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PA	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PA	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PA	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PA	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PA	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PA	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PA	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PA	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PA	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PA	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PA	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PA	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PA	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PA	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PA	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PA	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PA	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PA	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PA	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PA	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Varianty produktu

SRS 1-5 D PP	Rúrková objímka, dvojité rúrka, Vnútoraná strana objímky s rebrom
SRS 1-5 D PP G	Rúrková objímka, dvojité rúrka, Vnútoraná strana objímky hladká
SRS 1-5 D VG	Rúrková objímka, dvojité rúrka, Vnútoraná strana objímky hladká