

# SRS 1-6 AL

Rúrková objímka, ľahký konštrukčný rad

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Konštrukcia          | Objímka pre jednotlivú rúrku     |
| Konštrukcia, doplnok | Vnútorňa strana objímky s rebrom |
| Konštrukčný rad      | Ľahká                            |
| Norma                | DIN 3015-1                       |
| Teplota min.         | -40 °C                           |
| Teplota max.         | 300 °C                           |
| Materiál             | Hliník                           |



## Popis

Rebrá na vnútornej strane objímok pôsobia tlmivo voči nárazom a vibráciám a zachytávajú sily pôsobiace v smere osi rúrky. Medzera medzi oboma polovicami vyvoláva predpätie rúrky.

## Pokyny pre objednanie

1 kus = 2 polovice objímky

## Výrobok

| Označenie     | Vonkajší Ø rúrky d2 (mm) | Vonkajší Ø rúrky d2 | Veľkosť objímky | e1 (mm) | V (mm) | D (mm) | S1 (mm) |
|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 AL   | 6,0                      | -                   | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0106.4 AL | 6,4                      | 1/4"                | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0108 AL   | 8,0                      | 5/16"               | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0109.5 AL | 9,5                      | 3/8"                | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0110 AL   | 10,0                     | -                   | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0110.2 AL | 10,2                     | 1/8"                | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0112 AL   | 12,0                     | -                   | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0212.7 AL | 12,7                     | 1/2"                | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0213.5 AL | 13,5                     | -                   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0214 AL   | 14,0                     | -                   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0215 AL   | 15,0                     | -                   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0216 AL   | 16,0                     | 5/8"                | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0217.2 AL | 17,2                     | -                   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0218 AL   | 18,0                     | -                   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0319 AL   | 19,0                     | 3/4"                | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0320 AL   | 20,0                     | -                   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0321.3 AL | 21,3                     | -                   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0322 AL   | 22,0                     | -                   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0323 AL   | 23,0                     | -                   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0325 AL   | 25,0                     | 1"                  | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0426.9 AL | 26,9                     | -                   | 4               | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0428 AL   | 28,0                     | -                   | 4               | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0430 AL   | 30,0                     | -                   | 4               | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0532 AL   | 32,0                     | 1.1/4"              | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0533.7 AL | 33,7                     | -                   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0535 AL   | 35,0                     | -                   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0538 AL   | 38,0                     | 1.1/2"              | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0540 AL   | 40,0                     | -                   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542.4 AL | 42,4                     | -                   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542 AL   | 42,0                     | -                   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0644.5 AL | 44,5                     | 1.3/4"              | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0645 AL   | 45,0                     | -                   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0648 AL   | 48,0                     | -                   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650 AL   | 50,0                     | -                   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0652 AL   | 52,0                     | -                   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0655 AL   | 55,0                     | -                   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0657 AL   | 57,0                     | 2.1/4"              | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |

## Varianty produktu

|              |  |
|--------------|--|
| SRS 1-6 PA   | Rúrková objímka, ľahký konštrukčný rad, Vnútorňa strana objímky s rebrom |
| SRS 1-6 PA G | Rúrková objímka, ľahký konštrukčný rad, Vnútorňa strana objímky hladká   |



Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahnuté údaje.

10.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

