# SRS 1-6 D SP

Dvojitá doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | pre objímky jednotlivých rúrok |
| **Konštrukčný rad** | Ľahká |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | fosfátovaná |






## Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | a (mm) | B (mm) | e1 (mm) | G | D (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS D SP 1 A** | 1 | 35 | 30 | 20 | M 6 | 69 | 3 |
| **SRS D SP 2** | 2 | 43 | 30 | 26 | M 6 | 86 | 3 |
| **SRS D SP 3** | 3 | 52 | 30 | 33 | M 6 | 104 | 3 |
| **SRS D SP 4** | 4 | 60 | 30 | 40 | M 6 | 117 | 3 |
| **SRS D SP 5** | 5 | 75 | 30 | 52 | M 6 | 145 | 3 |
| **SRS D SP 6** | 6 | 90 | 30 | 66 | M 6 | 176 | 3 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 D SP VZ** | Dvojitá krycia doska, objímka pre jednotlivé rúrky, galvanický povlak |

## tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

| | |
|---|---|
| **A 1-6** | Zostavenie skupiny A 1-6 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*