
# SRS 1-6 IS V4

Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | pre objímky jednotlivých rúrok |
| **Konštrukčný rad** | ľahká |
| **Norma** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **Rozsah dodávky** | s podložkou |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ 1.4571 |






## Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | G | D (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS IS 1 V4** | 0 - 1 | M 6 | 20 | 5 |
| **SRS IS 2 V4** | 2 | M 6 | 25 | 5 |
| **SRS IS 3 V4** | 3 | M 6 | 30 | 5 |
| **SRS IS 4 V4** | 4 | M 6 | 35 | 5 |
| **SRS IS 5 V4** | 5 | M 6 | 50 | 5 |
| **SRS IS 6 V4** | 6 | M 6 | 60 | 5 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 IS** | Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*