

SRS 1-6 SPW

Uhlové dosky k privareniu a k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Konštrukcia | pre objímky jednotlivých rúrok |
| Konštrukčný rad | Ľahká |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | fosfátovaná |



Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | V (mm) | D (mm) | S (mm) |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| SRS SPW 1 A | 1 | 30 | 6,6 | 20,0 | 20 | M 6 | 30 | 36,0 | 3 |
| SRS SPW 2 | 2 | 30 | 6,6 | 26,0 | 26 | M 6 | 30 | 42,0 | 3 |
| SRS SPW 3 | 3 | 30 | 6,6 | 33,0 | 33 | M 6 | 30 | 50,0 | 3 |
| SRS SPW 4 | 4 | 30 | 6,6 | 40,0 | 40 | M 6 | 30 | 59,0 | 3 |
| SRS SPW 5 | 5 | 30 | 6,6 | 52,0 | 52 | M 6 | 30 | 72,0 | 3 |
| SRS SPW 6 | 6 | 30 | 6,6 | 66,0 | 66 | M 6 | 30 | 88,0 | 3 |

Varianty produktu

SRS 1-6 SPW V4 Uhlové dosky k privareniu a k naskrutkovaniu, Ušľachtilá oceľ 1.4571

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

A 1-6 Zostavenie skupiny A 1-6