

SRS SP 30-100 V4

Doska k privareniu pre objímku jednotlivých rúrok

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia pre objímky jednotlivých rúrok

Konštrukčný rad ťažká

Norma DIN 3015-2

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4571



Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | B (mm) | e1 (mm) | G | D (mm) | S (mm) |
|--------------|-----------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS SP 30 V4 | 1 | 30 | 33 | M 10 | 73 | 8 |
| SRS SP 40 V4 | 2 | 30 | 45 | M 10 | 84 | 8 |
| SRS SP 50 V4 | 3 | 30 | 60 | M 10 | 100 | 8 |
| SRS SP 60 V4 | 4 | 45 | 90 | M 12 | 140 | 10 |
| SRS SP 70 V4 | 5 | 60 | 122 | M 16 | 180 | 10 |
| SRS SP 80 V4 | 6 | 80 | 168 | M 20 | 225 | 15 |

Varianty produktu

SRS SP 30-100 Doska k privareniu pre objímku jednotlivých rúrok, fosfátovaná

SRS SP 30-100 VZ Doska k privareniu pre objímku jednotlivých rúrok, galvanický povlak