

K 410-05 - K 410-09

Pripojovacie redukčné hrdlo

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2 metrický vonkajší závit valcový

Tvar tesnenia 1 + 2 Narazené vyhotovenie

Konštrukcia Pripojovacie redukčné hrdlá

Vyhotovenie priame

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 410-05 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 22 |
| K 410-06 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 27 |
| K 410-07 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 27 |
| K 410-08 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 32 |
| K 410-09 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 32 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 41-07 - K 41-35 Pripojovacia nákrutka, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom a tesniacim krúžkom

K 42-18 - K 42-129 Nákrutka pre naskrutkovanie, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom a tesniacim krúžkom