


# K 42-05 - K 42-120

Nákrutka pre naskrutkovanie

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| Prípojka 1        | metrický vonkajší závit valcový        |
| Tvar tesnenia 1   | Narazené vyhotovenie                   |
| Prípojka 2        | metrický vonkajší závit valcový        |
| Tvar tesnenia 2   | Vnútorný kužeľ 24°                     |
| Vyhotovenie       | priame                                 |
| Rozsah dodávky    | s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál          | Oceľ                                   |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                      |



## Výrobok

| Označenie | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-05   | 6            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 14 |
| K 42-13   | 8            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 17 |
| K 42-21   | 10           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 19 |
| K 42-105  | 12           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 22 |
| K 42-107  | 6            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 14 |
| K 42-109  | 8            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 17 |
| K 42-120  | 10           | M 16 x 1,5 | 12        | 37         | 22         | 19 |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

K 420-31 - K 420-88 Hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ