

# K 43-20 - K 43-94

Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |   |
|---------------------|---|
| Prípojka 1 + 2      | metrický vonkajší závit valcový   |
| Tvar tesnenia 1 + 2 | Narazené vyhotovenie  |
| Konštrukcia         | pre priehradkové upevnenie  |
| Vyhotovenie         | Uhol 90°  |
| Rozsah dodávky      | s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou |
| Materiál            | Oceľ  |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak   |



## Výrobok

| Označenie | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-20   | 15           | M 22 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 27 | 27 |
| K 43-27   | 15           | M 26 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 32 | 27 |
| K 43-31   | 18           | M 26 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 32 | 32 |
| K 43-52   | 18           | M 22 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 27 | 32 |
| K 43-68   | 10           | M 22 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 27 | 22 |
| K 43-77   | 16           | M 22 x 1,5 | 25        | 52         | 42         | 19         | 27 | 27 |
| K 43-94   | 15           | M 16 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 22 | 27 |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

K 430-17 - K 430-86 Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ