

# K 43-20 - K 43-94

Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1 + 2	Narazené vyhotovenie
Konštrukcia	pre priehradkové upevnenie
Vyhotovenie	Uhol 90°
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

K 430-17 - K 430-86 Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ