

# K 43-54 / K 43-99

Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°

## Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorý kužeľ 24°
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Narazené vyhotovenie
Vyhotovenie	Uhol 90°
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	D: (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
K 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
K 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
K 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
K 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
K 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

K 430-68 - K 430-89 Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ