K 430-68 - K 430-89

Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 24°
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Narazené vyhotovenie
Konštrukcia	pre priehradkové upevnenie
Vyhotovenie	Uhol 90°
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 43-54 / K 43-99	Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.