

# K 430-68 - K 430-89

## Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu

### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorý kužeľ 24°
<b>Prípojka 2</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Narazené vyhotovenie
<b>Konštrukcia</b>	pre priehradkové upevnenie
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 90°
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 430-68</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
<b>K 430-70</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-71</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
<b>K 430-87</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

### Varianty produktu

<b>K 43-54 / K 43-99</b>	Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry
--------------------------	---