

K 430-68 - K 430-89

Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Narazené vyhotovenie |
| Konštrukcia | pre priehradkové upevnenie |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-68 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 31 | 12 |
| K 430-70 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 17 |
| K 430-71 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 24 | 38 | 17 |
| K 430-87 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 17 |
| K 430-88 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 14 |

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

| | |
|-------------------|---|
| K 43-54 / K 43-99 | Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry |
|-------------------|---|