

K 44-156 / K 44-162

Prípojacia redukčná nákrutka, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Narazené vyhotovenie
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútrotný kužeľ 24°
Konštrukcia	pre priehradkové upevnenie
Vyhotovenie	Tvar T
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom a poistnou maticou
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-156	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
K 44-162	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 440-105 / K 440-113 Prípojacie hrdlo, tvar T, Oceľ