

K 44-164

Nákrutka pre naskrutkovanie, skúšobná prípojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | so závitovým tesnením prostredníctvom prítlačného krúžku a krúžku z kruhovej šnúry |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° |
| Prípojka 3 | metrický vnútorný závit valcový |
| Konštrukcia | pre priehradkové upevnenie |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Rozsah dodávky | s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-164 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 440-115 Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ