

K 44-166

Nákrutka k naskrutkovaniu, skúšobná prípojka, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	so závitovým tesnením prostredníctvom prítlačného krúžku a krúžku z kruhovej šnúry
Prípojka 2	metrický vnútorný závit valcový
Tvar tesnenia 2	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E.
Prípojka 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 3	Vnútorný kužel 24°
Konštrukcia, doplnok	so skúšobnou prípojkou
Vyhotovenie	Tvar L
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	D: (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 440-116 / K440-117 Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Oceľ