

# K 44-35 - K 44-66

Pripojovacia redukčná nákrutka, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorý kužeľ 24°
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Narazené vyhotovenie
Vyhotovenie	Tvar T
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-35	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
K 44-51	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
K 44-66	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

K 440-28 - K 440-47 Pripojovacie hrdlo, tvar T, Oceľ