# K 44-35 - K 44-66

Pripojovacia redukčná nákrutka, tvar T

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Prípojka 2 + 3** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Narazené vyhotovenie |
| **Vyhotovenie** | Tvar T |
| **Rozsah dodávky** | s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Výrobok

| Označenie | d3 (mm) | G1 | Ø d2 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-35** | 15 | M 22 x 1,5 | 10 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 19 | 27 |
| **K 44-51** | 15 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 27 |
| **K 44-66** | 18 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 45 | 33 | 33 | 27 | 32 | 14 | 27 |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 440-28 - K 440-47** | Pripojovacie hrdlo, tvar T, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*